



机器人视觉柔振供料系统

技术参数	
机器型号	PN-FF402
物料尺寸	2*2~30*30mm
物料类型	片料,块料,异型料件
取料方式	吸取/夹取
取料速度	3000UPH
取料节拍	1.2S/颗
机器人规格	
机器人型号	P3-401S
机器人臂展	臂长400mm/Z轴150mm
机器人负载	Max 3Kg
重复定位精度	±0.01mm
末端手指	吸盘/夹爪
柔性供料器规格	
柔性供料器型号	PN-FF200
柔振料盘尺寸	W140mm×L240mm×H280mm
料仓容量	1L
视觉相机型号	PN-MV-CS200-10GM
人机交互界面	10.1“彩色触控一体
通讯协议	TCP-IP/ModbusTCP/IO/RS485
外置接口	USB/DP9Pin/DP25Pin/RJ45
基本参数	
工作电压	220VAC±10%
机器功率	2KW
机器尺寸	800*880*1900mm
机器重量	500Kg
安全防护	
安全门	安全门开关(开门停机)
安全护罩	PMMA安全封板






机器人视觉柔性点胶机



技术参数			
机器型号	PN-FD602	PN-FD702	PN-FD803
胶桶尺寸	2600ml/可订制		
供料方式	可搭载气动点胶阀、螺杆阀、热熔胶阀(选配)		
覆盖范围	350mm*350mm	450mm*450mm	500mm*500mm
点胶节拍	1.2s/点		
机器人规格			
机器人型号	P6-602S	P6-702S	P10-803S
机器人臂展	臂长600mm/Z轴200mm	臂长700mm/Z轴200mm	臂长800mm/Z轴300mm
机器人负载	Max 6Kg	Max 6Kg	Max10Kg
重复定位精度	±0.02mm	±0.02mm	±0.05mm
第五轴伺服	±75°		
视觉跟随点胶控制系统			
视觉相机像素	500W	1200W	2000W
相机光源	平面光源		
人机交互界面	15.6“彩色触控一体(
通讯协议	TCP-IP/ModbusTCP/IO/RS485		
外置界面	USB/DP9Pin/DP25Pin/RJ45		
基本参数			
工作电压	220VAC±10%		
机器功率	3KW	3KW	3.5KW
机器尺寸	W880*D950*H1520 (mm)		
机器重量	1200Kg	1400Kg	1500Kg
安全防护			
安全门	安全门开关(开门停机)		
安全护罩	PMMA安全封板		
安全光栅	安全光幕		

机器人视觉贴标机



技术参数			
机器型号	PN-FL602	PN-FL702	PN-FL803
物料尺寸	2*2~60*60mm	5*5~100*100mm	10*10~150*150mm
物料类型		卷料/片料	
取料方式		吸取/夹取	
贴标速度	1200UPH	900UPH	900UPH
贴标节拍	3.0S/PCS	4.0S/PCS	4.0S/PCS
机器人规格			
机器人型号	P6-602S	P6-702S	P10-803S
机器人臂展	臂长600mm/Z轴200mm	臂长700mm/Z轴200mm	臂长800mm/Z轴300mm
机器人负载	Max 6Kg	Max 6Kg	Max 10Kg
重复定位精度	±0.02mm	±0.02mm	±0.025mm
末端手指		真空吸盘/气动手指	
卷料标签供料器规格			
贴标供料器型号	PN-FLR60	PN-FLR100	PN-FLR150
贴标供料尺寸	W100mm×L600mm×H400mm	W160mm×L600mm×H400mm	W220mm×L600mm×H400mm
料卷外径		200mm	
料卷内径		3"(6"可定制)	
片料贴标供料器特性			
贴标供料器型号	-	PN-FLF180	PN-FLF100
贴标供料尺寸	-	W80mm×L600mm×H380mm	W100mm×L660mm×H420mm
片料最大宽度	-	80mm	100mm
片料堆叠高度	-	120mm	160mm
人机交互界面	-	4.3"触控屏	4.3"触控屏
输送线特性			
输送线宽度	400mm	500mm	500mm(600mm可定制)
输送线方式		步进/连续	
挡停定位		气动可选	
上下视觉系统			
上下相机镜头	1200W/500W	2000W/500W	2000W/500W
工控机	i5/8G/128G	i7/16G/256G	i7/16G/256G
视觉软件		PN-SC-V1.8	
上下光源系统		面光/环光	
基本参数			
工作电压		220VAC±10%	
机器功率	3KW	4KW	5KW
机器尺寸	900*850*1650mm	900*850*1650mm	1000*850*1650mm
机器重量	1500Kg	1800Kg	2100Kg
安全防护			
安全门		安全门开关(开门停机)	
安全护罩		PMMA安全封板	
安全光栅		安全光幕	