

































产品分类

※ 点击系列名称，即可链接至相关规格书

KNX总线电源供应器		1280mA KNX-40E-1280	KNX 执行器		4路开关/调光执行器 KAA-4R4V-S 系列    
		640mA KNX-20E-640			8路通用开关执行器 KAA-8R-S 系列     
接口		USB接口 KSI-01U	KNX LED驱动器		LED恒流驱动器 LCM-25/ 40/ 60KN 系列   
		线耦合器 KSC-01L			LED恒流驱动器 XLC-25/ 40/ 60KN 系列 NEW    即将上市
		IP路由器 KSR-01IP			PWM输出恒压LED驱动器 PWM-60/ 120/ 200KN 系列    
KNX to DALI-2 网关		DALI-2网关 DLC-02-KN  			

-  照明控制
-  数据安全
-  电动窗帘控制
-  暖器控制
-  Logic 逻辑功能
-  按压开关介面
-  CC 定电流驱动模式
-  CV 定电压驱动模式
-  0-10V DC 0-10V 调光控制
-  PWM PWM 输出模式

系统部件

总线电源
供应器

640mA
KNX-20E-640



1280mA
KNX-40E-1280(D)



接口

USB接口
KSI-01U



线耦合器
KSC-01L



IP路由器
KSR-01IP



KNX to DALI-2
网关

DLC-02-KN



执行器

KNX 执行器

4路开关/调光执行器
KAA-4R4V-S



8路通用开关执行器
KAA-8R-S



LED驱动器

KNX恒流LED驱动器
LCM-25/ 40/ 60KN系列



XLC-25/ 40/ 60KN系列



NEW

即将上市

PWM输出恒压LED驱动器
PWM-60/ 120/ 200KN系列

